

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FARO LAVORO			
FL0001	Note: NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO IP65 100X100 H3		
	PROEL 22305500	FARO LAVORO QUADRATO 100X100 CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA. - Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro - Tensione di alimentazione 12-24Vcc - - Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A - Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A - Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione - Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C - Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)	
FL0002	Note: NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO IP65 156X92 H3		
	PROEL 22302100	FARO LAVORO RETTANGOLARE 156X92 CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA. - Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro - Tensione di alimentazione 12-24Vcc - Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A - Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A - Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione - Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C - Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)	
FL0002HE	Note: NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO IP65 154X84 H3		
	CASE IH 140179002 CASE IH 140179003 CASE IH 1401790021 CASE IH 1401790031 CASE IH 944019932 CASE IH E46821 CASE IH 060502070 CASE IH G841783 CASE IH 1987491C2 CATERPILL 1993137 CLAAS 00746320 CLAAS 00148640 COMLINE 1993137 DEMAG 62150740 DEMAG 63424440 DEMAG 55398240 DEUTZ-FAH 04391462 DEUTZ-FAH 04450666 DOLL 8176067 FENDT G38090211001 FENDT G38090211002 FENDT G31290011001 FENDT 45084700 HELLA 998522011 HELLA 1GA005060007 HELLA 1GA005060008 HELLA 1GA005060038 HELLA 1GA005060117 HELLA 1GA996024267 HELLA 1GA007506087 HELLA 1GA007506088 HELLA 1GA007506397 HELLA 1GA007506437 HELLA 1GA998522011 HELLA 1GA998522018	FARO LAVORO RETTANGOLARE **HELLA** 154X84 CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA. - Tensione nominale 12-24 V - Dimensioni 154 x 84 mm - Lampada H3 - Marchio controllo IP5K4K - Portata 25 m Ottica per illuminazione estesa di grandi superfici Supporto universale con vite di fissaggio M10, per montaggio ritto o appeso Orientabile verticalmente su 130° Faro da lavoro H3 con piede orientabile	

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL002HE (con. 01)			
		HELLA 1GA998522217 HELLA 1GA998522287 HELLA 1GA998522347 HELLA 1GA998522318 JCB (BAMF 70023000 JCB (BAMF 70035200 JCB (BAMF JHR0151 JCB (BAMF JNR0022 LIEBHERR 602709 LIEBHERR 6000804 LIEBHERR 607149108 LIEBHERR 2100801 LIEBHERR 81256 LIEBHERR 9732200 LINDE 0009740412 MASSEY FE 45084700 MERCEDES- 0005441347 MERCEDES- 0005451347 MERCEDES- A0005441347 MERCEDES- A0005451347 O & K 1960077 SPERRY NE 1401790021 SPERRY NE 1401790031 SPERRY NE 9819611 STEYR 1401790021 STEYR 1401790031 STILL 0009740412 STILL 525016 TEREX 1960077 VALMET 31009900	
FL0003			
		PROEL 44501200	FARO LAVORO ROTONDO diam. 142 mm. - Lente in vetro a luce diffusa - Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro -Griglia di protezione -Tensione di alimentazione 12-24Vcc - Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A -Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A -Lampadina a filamento Ba20S 24V-35W assorbimento 1,50 A - Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione -Maniglia -Interruttore -Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C -Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54 - Grado IP 65 (versione FL/RT-F - versione FL/QD - FL/RD)
FL0100			
			Note: FARO LAVORO QUADRATO 110X110 5 Power Led 3W 12V
		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO QUADRATO 110X110 a luce diffusa in metallo a 5 Power Led da 3W 12V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1150 lumens, ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno. . Potenza del LED: 15W . Tensione di funzionamento: 10-30V DC . 5pcs x 3w LED ad alta intensità Epsitar . Temperatura di colore: 6000K . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso . Materiale lenti: Policarbonato

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL0100 (con. 01)			<ul style="list-style-type: none"> . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile . Ampiezza fascio luminoso: 30° . 30000 ore di vita . Dimensioni: 128mm x 110mm x 41 millimetri . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67
FL1643		Note: COBO	
		COBO 05.1643.0000	<p>FARO LAVORO LED 9-32V 10 LED Grado di protezione: IP66 Materiale corpo: Metallo colore nero Materiale lente: Policarbonato Tensione di alimentazione: 9 - 32V Assorbimento di corrente: 1.92A @ 13.5V / 1.08A @ 24V Tipo di illuminazione: n°10 LED Lumen nominali: 2000 Lumen effettivi: 1600 Inversione di polarità: Protetto Load dump: Protetto Temperatura colore: 6000 K Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C Compatibilità elettromagnetica (EMC) Connessione: Tipo S/SEAL 2 vie</p>
FL1677		Note: COBO	
		COBO 05.1677.0000	<p>FARO LAVORO ROTONDO DIAM. 84 PROFONDITA' in alluminio a 4 Power Led 12W 12->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 700 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come fano antinebbia, fano di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo fano, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL1678		Note: COBO	
		COBO MERLO 05.1678.0000 CB281	<p>FARO LAVORO OVALE 143X120 PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led 24W 12->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1400 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come fano antinebbia, fano di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo fano, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL1678B 		Note: HQ HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO OVALE 143X120 PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led 24W 12->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1400 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come faretto antinebbia, faretto di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faretto, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
FL1678BLU 		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO OVALE 143X120 PROFONDITA' BLU in alluminio a 4 Power Led 12W 12->48V , Impermeabile IP67 , colorazione BLU, alta luminosità 800 lumens, con CONNESSIONE DEUTSCH femmina. Fissato alla parte superiore del tettuccio dei carrelli elevatori, il dispositivo proietta un cerchio blu sul terreno pochi metri davanti al veicolo, sia a marcia avanti sia in retromarcia. Nella zona di lavoro vengono così avvertiti i pedoni, i carrellisti o gli operatori di altre attrezzature.
FL9580 		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO 125X115 di PROFONDITA' in alluminio a 9 Power Led 20W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come faretto antinebbia, faretto di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faretto, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
FL9581 		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO 125X115 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo. Ideale come faretto antinebbia, faretto di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...Con questo faretto potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9581/16 		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 125X115X70 luce DIFFUSA in alluminio a 16 Power Led 3W 48W 12->36V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.</p> <p>Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc..Con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL9581B 		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 125X115 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67, colorazione bianco ghiaccio 6000K°, alta luminosità circa 1800 lumens, con cavo.</p> <p>Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza LED: 27W . Tensione di funzionamento: 10-30V DC . Tasso impermeabilità: IP67 . 9x3w LED ad alta intensità Epsitar . Consumo corrente 1.7A 13V - 0.9A 24 V . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso . Materiale lenti: Policarbonato . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile . Ampiezza fascio luminoso: 30° . 30000 ore di vita . Dimensioni: 128mm x110mm x 55mm . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67
FL9581C 		Note: Slim HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 115X115 luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 9->32V , Impermeabile IP68 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 2200 lumens, con cavo.</p> <p>Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza del LED: 27W 2200 LM . Tensione di funzionamento: 10-30V DC . Tasso impermeabilità: IP 67 . 9pcs * 3w LED ad alta intensità Epsitar . Consumo corrente 1.7A 13V, 0.9A 24 V . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso . Materiale lenti: Policarbonato . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile . Ampiezza fascio luminoso: 30° . 30000 ore di vita . Dimensioni: 135mm x110mm x 40mm . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP68

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9582		Note:	
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 8 Power Led 20W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo.</p> <p>Ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL9582B		Note:	
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo PRESA ACCENDINO E BASE MAGNETICA</p> <p>Ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza: 27W . Tensione: 10-30V DC . Tasso impermeabilità: IP 67 . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità. . Lumin: 1800lum . Assorbimento di corrente 1.7A @ 13V, 0.9A @ 24V . Temp di colore: 6500K . Custodia: alluminio pressofuso . 30000 ore di vita . Dimensioni: 11,5 cm di diametro
FL9582BS		Note:	
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO ROTONDO Ø 11,5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens, con cavo PRESA ACCENDINO CON CAVO SPIRALATO E BASE MAGNETICA GOMMATA</p> <p>Ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza: 27W . Tensione: 10-30V DC . Tasso impermeabilità: IP 67 . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità. . Lumin: 1800lum . Assorbimento di corrente 1.7A @ 13V, 0.9A @ 24V . Temp di colore: 6500K . Custodia: alluminio pressofuso . 30000 ore di vita . Dimensioni: 11,5 cm di diametro

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9582C		Note:	
 		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO ROTONDO Ø 11.5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 12->36V . Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 1600 lumens. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc. con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza: 27W . Tensione: 10-30V DC . Tasso impermeabilita': IP 67 . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità. . Lumin: 1800lum . Assorbimento di corrente 1.7A @ 13V, 0.9A @ 24V . Temp di colore: 6500K . Custodia: alluminio pressofuso . 30000 ore di vita . Dimensioni: 11,5 cm di diametro
FL9582D		Note:	
 <p>luce DIFFUSA, in alluminio. Impermeabile IP68 bianco ghiaccio 6000°K</p>  <p>Ø 115 mm</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO ROTONDO Ø 11.5 CM luce DIFFUSA in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 9->32V , Impermeabile IP68 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 2200 lumens. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza: 27W . Tensione: 10-30V DC . Tasso impermeabilita': IP 68 . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità. . Lumin: 2200lum . Assorbimento di corrente 1.7A - 13V, 0.9A - 24V . Temp di colore: 6000K . Custodia: alluminio pressofuso . 30000 ore di vita . Dimensioni: 11,5 cm di diametro
FL9582DS		Note:	
 <p>luce SPOT di profondità, alluminio. Impermeabile IP68 bianco ghiaccio 6000°K</p>  <p>Ø 115 mm</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO ROTONDO Ø 11.5 CM luce SPOT in alluminio a 9 Power Led 3W 27W 9->32V , Impermeabile IP68 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 2200 lumens. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali ecc. Con questo faro potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza: 27W . Tensione: 10-30V DC . Tasso impermeabilita': IP 68 . 9 x 3W Epistar LED ad alta intensità. . Lumin: 2200lum . Assorbimento di corrente 1.7A @ 13V, 0.9A @ 24V . Temp di colore: 6500K . Custodia: alluminio pressofuso . 30000 ore di vita . Dimensioni: 11,5 cm di diametro

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9585			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 70x70 luce DIFFUSA in alluminio a 3 Power Led 9W 12->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come fano antinebbia, fano di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo fano, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL9585/4			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 70x70 luce DIFFUSA in alluminio a 4 Power Led 12W 12->24V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 800 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come fano antinebbia, fano di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo fano, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL9586B			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 110x60x56 luce DIFFUSA in alluminio a 6 Power Led 18 W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo. Ideale per utilizzarlo come fano antinebbia, fano di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo fano, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza del LED: 18W . Luminosità: 1200 Lumen . Tensione di funzionamento: 10-30V DC . Tasso impermeabilità: IP 67 . 6 x 3w LED ad alta intensità Epsitar . Consumo corrente 1.4A @ 12V, 0.75A @ 24V . Temperatura di colore: 6000K . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso . Materiale lenti: Policarbonato . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile . 30000 ore di vita . Dimensioni: 110mm x 60mm x 56 millimetri . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9587			
		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO 50x50 luce DIFFUSA in alluminio a 1 Power Led 10W 12->36V . Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
FL9588			
		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO 50x50 luce DIFFUSA (FLOOD) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
FL9588B			
		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO 50x50 luce DIFFUSA (FLOOD) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->32V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.
FL9589			
		HITACHI 428000-2730	FARO LAVORO 50x50 luce di PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->36V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9589B			
<p>BIANCO FREDDO 6000° K LUCE SPOT DI PROFONDITA' 1 LED Cree® 7W</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 50x50 luce di PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led CREE 7W 9->32V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità circa 600 lumens, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL9590			
<p>L170 x H180 x p90 mm 220-240V AC / 50HZ / 0.3 A</p>		AP 930091	<p>FARO LAVORO Proiettore Led 230V 10W Bianco Naturale Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65 -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO. -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità. -Resistente alle alte temperatura, all'acqua. -Accensione immediata, nessun sfarfallamento -Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W</p> <p>Specifiche: 1LED Epistar *10W COB T. di colore: 4000-4200K Aliment.:220-240V/50Hz/0.3A 800Lm Angolo:120°C Dimensioni:170*180*90mm</p>
FL9591			
<p>L170 x H180 x p90 mm 220-240V AC</p>		AP 930100	<p>FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V 10W 1LED B.Nat+Sensore Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65 -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO. -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità. -Resistente alle alte temperatura, all'acqua. - Accensione immediata, nessun sfarfallamento - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W</p> <p>Specifiche: 1LED Epistar *10W COB Temp. di colore: 4000-4200K AC220-240V/50HZ 800Lm Angolo: 120° SENSORE DI PRESENZA</p>

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9591/20			
 <p>180x90x180H SENSORE DI PRESENZA 20W</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V 20W 1LED B.CALDO+ Sensore Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65 -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO. -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità. -Resistente alle alte temperatura, all'acqua. - Accensione immediata, nessun sfarfallamento - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W</p> <p>Specifiche: 1LED Epistar *20W COB Temp. di colore: 4000-4200K AC220-240V/50HZ 1800Lm Angolo: 120° Mis. 180 x 180h x 90 SENSORE DI PRESENZA</p>
FL9591/30			
 <p>210x100x220H SENSORE DI PRESENZA 30W</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO Proiettore da Esterni 230V 30W 1LED B.CALDO+ Sensore Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65 -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO. -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità. -Resistente alle alte temperatura, all'acqua. - Accensione immediata, nessun sfarfallamento - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W</p> <p>Specifiche: 1LED Epistar *20W COB Temp. di colore: 4000-4200K AC220-240V/50HZ 2700Lm Angolo: 120° Mis. 210 x 220h x 100 SENSORE DI PRESENZA</p>
FL9592			
<p>L170 x H180 x p90 mm 12V DC / 0.8 A</p>  		AP 930110	<p>FARO LAVORO Proiettore da Esterni 12V-10W 1LED Bianco Naturale Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65 - Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore GRIGIO - Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità. - Resistente alle alte temperatura, all'acqua. - Accensione immediata, nessun sfarfallamento - Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 50W</p> <p>Specifiche: -1LED Epistar *10W COB -Temperatura di colore: 4000-4200K -DC 12V-0.8A -Flusso 800Lm -Angolo:120°C</p>

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9593		AP 930093	
<p>23L x 22Hx45sp.</p>			<p>FARO LAVORO Proiettore Led SMD 30W Dimmerabile Naturale Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO. -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità. -Resistente alle alte temperatura, all'acqua. -Accensione immediata, nessun sfarfallamento -Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 150W - Dimmerabile <p>Specifiche: 77 Led alta luminosità T. di colore:4100K+/-10% Aliment.:220-230VAC/50Hz/146mA 2400Lm Angolo:120°C Dimensioni:230x230x50mm</p>
FL9593/120		SIRIAOLD FL9593/100F	
<p>LED 304 LED</p>			<p>FARO LAVORO Proiettore Led SMD 120W Dimmerabile Naturale Corpo e telaio pressofusi in alluminio, protez. IP65</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rifinito con vernice in polvere epossidica, di colore NERO. -Riflettore in Alluminio anodizzato di alta qualità. -Resistente alle alte temperatura, all'acqua. -Accensione immediata, nessun sfarfallamento -Risparmio Energetico, luminosità paragonabile ad una lampada alogena da 150W - Dimmerabile <p>Specifiche: 304 Led alta luminosità T. di colore: 4100K+/-10% Aliment.: 220-230VAC/50Hz/574mA Flusso Luminoso: 9000Lm Angolo: 120°C Dimensioni: 425x325x110mm Peso: 6,28 Kg</p>
FL9594		HITACHI 428000-2730	
<p>LED</p>			<p>FARO LAVORO 66X66 luce DIFFUSA in alluminio a 4 Power Led 3W 12W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità con cavo.</p> <p>Ideale per utilizzarlo come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Potenza LED: 12W . Luminosità: 800 Lumen . Tensione di funzionamento: 10-30V DC . Tasso impermeabilita': IP 67 . 4pcs * 3w LED ad alta intensità Epsitar . Consumo corrente 1A @ 12V, 0.5A @ 24V . Temperatura di colore: 6000K . Materiale: alloggiamento di alluminio pressofuso . Materiale lenti: Vetro temperato . Staffa di montaggio: Acciaio inossidabile . Gradi di ampiezza fascio =20° . 30000 ore di utilizzo . Dimensioni: 66mm x 66 millimetri x 65mm . Certificati di sicurezza: CE, RoHS, IP67

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9595			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO Diam.57 mm PROFONDITA (SPOT) in alluminio a 1 Power Led Epistar 10W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 10W . Luminosità: 720 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 1A 12V, 0.5A 24V <p>. Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 57mm*57mm*65mm . Certificati :CE, RoHs, IP67</p>
FL9596			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO Diam.57 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 1 Power Led Epistar 10W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 10W . Luminosità: 720 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 1A 12V, 0.5A 24V <p>. Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 57mm*57mm*65mm . Certificati :CE, RoHs, IP67</p>
FL9597			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 99x73x107 mm PROFONDITA'' in alluminio a 6 Power Led Epistar 18W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 18W . Luminosità: 1260 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 1.4A 12V, 0.7A 24V <p>. Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 99mm*73mm*107mm . Certificati :CE, RoHs, IP67</p>

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9598			
	HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 167x73x107 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 12 Power Led Epistar 36W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 36W . Luminosità: 2520 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 2.8A 12V, 1.4A 24V <ul style="list-style-type: none"> . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti : Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 167mm*73mm*107mm . Certificati : CE, RoHS, IP67 	
FL9599			
	HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 140x140 mm di PROFONDITA' in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 80W . Luminosità: 6500 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V <ul style="list-style-type: none"> . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti : Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm . Certificati : CE, RoHS, IP67 	
FL9599F			
	HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 140x140 mm LUCE DIFFUSA-FLOOD in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 80W . Luminosità: 6500 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V <ul style="list-style-type: none"> . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti : Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm . Certificati : CE, RoHS, IP67 	

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9600			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 140x140 mm COMBO -LUCE DIFFUSA/PRONDITA' in alluminio a 8 Power Led Epistar 80W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 80W . Luminosità: 6500 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 6.4A 12V, 3.2A 24V <p>. Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 140mm*95.5mm*179.4mm . Certificati :CE, RoHs, IP67</p>
FL9601			
<p>180 x 45 x 65 mm</p>  <p>LED 6 powered</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 180x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 6 Power Led Epistar 30W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 30W . Luminosità: 2250 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 2.5A 12V, 1.3A 24V <p>. Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 180mm*45mm*65mm . Certificati :CE, RoHs, IP67</p>
FL9602			
<p>335 x 45 x 65 mm</p>  <p>LED 12 powered</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 335x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 12 Power Led Epistar 60W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 60W . Luminosità: 4500 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 4A 12V, 2A 24V <p>. Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate</p>

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9602 (con. 01)			
335 x 45 x 65 mm  			<ul style="list-style-type: none"> . Misure: 335mm*45mm*65mm . Certificati :CE, RoHs, IP67
FL9603		HITACHI 428000-2730	
645 x 45 x 65 mm  			FARO LAVORO 645x45x65 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 24 Power Led Epistar 120W 10->30V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, alta luminosità , con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno. <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 120W . Luminosità: 9000 Lumen . Alimentazione: 10-30V DC . Waterproof : IP 67 . Current draw 8A 12V, 4A 24V . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 645mm*45mm*65mm . Certificati :CE, RoHs, IP67
FL9604		OE 930118 OE AP10PN	
 			FARO LAVORO Proiettore Portatile RICARICABILE 10W Bianco Naturale Specifiche: <ul style="list-style-type: none"> -LED:1 X 10W CHIP COB Epistar -Temperatura di colore: 4000-4200K -Flusso Luminoso: 800 Lm -Batteria: GT18650ICR2S2P - Li-Ion 7.4V 4400mAh -Autonomia:dalle 3 alle 4 ore - Igresso Adattatori Carica Batteria: 12/24VDC e 110 / 220V AC Uscita Adattatori Caricabatteria: 8.4VDC - 1000 mA -Angolo: -Dimensioni: 14,5x17x22,5 cm -Peso: 1.3Kg -IP54

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9605  <p>LED 6 LED</p>		COBO AV.05.0036.0	<p>FARO LAVORO A CUBO 100X88X106 mm COMBO -LUCE PRONDITA' in alluminio a 6 Power Led Epistar 18W 12/24V , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <p>Dimensioni del prodotto (mm): A 100mm x L 88mm x P 106mm</p>
FL9606  <p>LED 10LED</p> <p>163 x 90 mm</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO OVALE LED 163X90 mm LUCE PRONDITA' CON ANGEL EYES per luce di posizione in alluminio a 10 Power Led 28W 12/36V 2400 lumen , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL9607  <p>LED 5LED</p> <p>Ø237mm</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO ROTONDO LED diam. 237 mm LUCE PRONDITA' CON ANGEL EYES per luce di posizione in alluminio a 5 Power Led 18W 12/36V 4500 lumen , Impermeabile IP67 , colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p>
FL9610  <p>LED BIANCO FREDDO 6000° K</p> <p>4 LED epistar</p> <p>118x77mm</p> <p>IP67 presa stagna</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 118x77 mm LUCE PRONDITA' in alluminio a 6 Power Led Epistar 30W 10->64V , Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo.Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...: con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 30W . Luminosità: 2010 Lumen . Alimentazione: 10-64V DC . Waterproof : IP 67 . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 118mm*77mm*130mm . Certificati :CE, RoHS, IP67

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9610F  <p>LED BIANCO FREDDO 6000° K</p> <p>4 LED epistar 118x77mm</p> <p>IP67 presa stagna</p> <p>LUCE SPOT DIFFUSA</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 118x77 mm LUCE DIFFUSA in alluminio a 6 Power Led Epistar 30W 10->64V , Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 30W . Luminosità: 2010 Lumen . Alimentazione: 10-64V DC . Waterproof : IP 67 . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 118mm*77mm*130mm . Certificati :CE, RoHs, IP67
FL9611  <p>LED 16 Power Led Epistar</p> <p>LUCE PRONDITA' SPOT in alluminio IP67 bianco ghiaccio 6000°K</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 148x74x192 mm LUCE PRONDITA' SPOT in alluminio a 16 Power Led Epistar 80W 10->64V , Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 80W . Luminosità: 5600 Lumen . Alimentazione: 10-64V DC . Waterproof : IP 67 . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 148x74x192 mm . Certificati :CE, RoHs, IP67
FL9611F  <p>LED 16 Power Led Epistar</p> <p>LUCE DIFFUSA FLOOD in alluminio IP67 bianco ghiaccio 6000°K</p>		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO 148x74x192 mm LUCE DIFFUSA FLOOD in alluminio a 16 Power Led Epistar 80W 10->64V , Impermeabile IP67 con connettore DEUTSCH, colorazione bianco ghiaccio 6000K, con cavo. Ideale come faro antinebbia, faro di profondità per fuoristrada, jeep, camion, barca, macchina agricola e operatrice, veicoli industriali...ecc...; con questo faro, potete avere subito la massima luminosità e più profondità durante il viaggio notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> . LED Power: 80W . Luminosità: 5600 Lumen . Alimentazione: 10-64V DC . Waterproof : IP 67 . Materiale : Alluminio pressofuso . Lenti :Policarbonato . Montaggio su staffa in acciaio . 30000 ore di vita stimate . Misure: 148x74x192 mm . Certificati :CE, RoHs, IP67

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FL9700			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO a XENON H3 6000°K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Base magnetica in gomma. - Lente in vetro temperato - Ballast HID - E'adatto per la caccia, la ricerca, la pesca, trekking, campeggio, luci di emergenza, ecc <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendimento elevato , antipolvere e waterproof. - Telecomando senza fili. - Facile da collegare, installare e regolare, basta collegarlo alla presa accendisigari. - Ruota di 360 ° in orizzontale! Inclina di 90 ° verso l'alto e 30 ° verso il basso. <p>Specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fascio: Profondità - HID Lampadina xeno: H3 / 6000K - Tensione: 12V - Assorbimento: 4.5A @ 12V - Potenza: 55W, 5500LM - Durata della vita: ore di esercizio 3000-5000 - Temperatura di esercizio: -10 ° C-60 ° C - Dimensioni: 185 × 230 × 150 mm / pc <p>Il pacchetto include:</p> <p>1x 55w Remote luce Ricerca Controllo HID Telecomando 1x 2x Batterie</p>
FL9701			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO LED CREE 4X3W 12W RICARICABILE</p> <p>Faro lavoro con maniglia, ricaricabile alta luminosità</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 livelli di intensità - 4 led da 3W 6000°K - Ricaricabile con cavo USB e alimentatore 12V(in dotazione) - Tempo ricarica 8 ore - Base magnetica - Corpo in ABS waterproof IP65
FLQ00670			
		HITACHI 428000-2730	<p>FARO LAVORO QUADRATO 112x112x105mm CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connessione rapida con protezione in gomma - Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro - Tensione di alimentazione 12-24Vcc - - Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A - Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A - Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione - Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C - Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FLQ50032		Note: COBO	
		COBO AV05003201	<p>FARO LAVORO QUADRATO 100X100 CON LENTE IN VETRO A LUCE DIFFUSA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpo in plastica: Nylon rinforzato fibra di vetro - Tensione di alimentazione 12-24Vcc - - Lampadina alogena tipo H3/12V-55W assorbimento 4,5 A - Lampadina alogena tipo H3/24V-70W assorbimento 3 A - Parabola in Fe metallizzata ad alta diffusione - Temperatura di esercizio da -30° C a + 50° C - Certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo direttiva 95/54/CE - Grado IP 54
FLQ51143		Note: COBO	
		COBO 05.1143.0000	<p>FARO DA LAVORO 102 X 115 lampaha H3</p> <p>Grado di protezione: IP54</p> <p>Materiale corpo: Poliammide</p> <p>Materiale lente: Vetro</p> <p>Staffetta: Verniciata nera</p>
FLR50299		Note: COBO	
		COBO 05.299.000.0 KOMATSU 816213153 OM PIMESP 9456711	<p>FARI DA LAVORO RETTANGOLARE 178X86 mm</p> <p>Materiale corpo e cornice: Poliammide</p> <p>Materiale lente: Vetro</p> <p>Staffetta: Acciaio</p> <p>Fissaggio: Con snodo</p>
FLR50435		Note: COBO	
		COBO 05.435.000.0	<p>FARI DA LAVORO RETTANGOLARE 178X86 mm</p> <p>Con maniglia e interruttore</p> <p>Materiale corpo e cornice: Poliammide</p> <p>Materiale lente: Vetro</p> <p>Staffetta: Acciaio</p> <p>Fissaggio: Con snodo</p>

CODICE	Prezzo	Adattabile a	Applicazioni
FLR51785		Note: COBO	
		COBO 05.1785.0000	FARI DA LAVORO RETTANGOLARE 178X86 mm Materiale corpo e cornice: Poliammide Materiale lente: Vetro Staffetta: Acciaio Fissaggio: Con snodo
FLT50261		Note: COBO	
		COBO 05.261.000.0	FARI DA LAVORO A FISSAGGIO CON SNODO diam. 151 mm - CON INTERRUTTORE -GRADO DI PROTEZIONE: IP 54 -CORPO: POLIAMMIDE -SNODO: ACETILATO CON ANIMA METALLICA -GUARNIZIONE: GOMMA -CRISTALLO: VETRO
FLT50476		Note: COBO	
		ARGO GROU 3675557M91 COBO 05.476.000.0	FARO DA LAVORO A FISSAGGIO CON SNODO diam. 105 mm Grado di protezione: IP66 Materiale corpo: Poliammide Materiale lente: Vetro
FLT50759		Note: COBO	
		COBO 05.0759.0000	FARI DA LAVORO A FISSAGGIO CON SNODO diam. 151 mm -GRADO DI PROTEZIONE: IP 54 -CORPO: POLIAMMIDE -SNODO: ACETILATO CON ANIMA METALLICA -GUARNIZIONE: GOMMA -CRISTALLO: VETRO