

RP 350

REAL POWER



**Nuova
versione
potenziata**

394 85 680

12 Volt 1500 PEAK AMPS



“Real Power” Battery

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di uscita <i>Output voltage</i>	12 V.
Ampere di picco <i>Peak Amps</i>	1500 A.
Batteria Real Power <i>Real Power Battery</i>	12V 12Ah
Ampere di avviamento <i>Starting Amps</i>	350 A.
Caricatore da rete automatico: <i>Automatic Charger:</i>	Input 100V – 240V AC Output 15V 1,5A DC
Cavo accendisigaro <i>Lighter cable</i>	NO
Pinze isolate <i>Insulated Grips</i>	Si
Tipo di cavo <i>Cable diameter</i>	6AWG
Lunghezza cavi <i>Cable length</i>	75 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for Polarity Inversion</i>	NO
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	NO
Luce di cortesia alogena <i>Halogen courtesy light</i>	SI
Porta accendisigari <i>Cigarette lighter</i>	12V
Porta USB <i>USB access</i>	5V 250mA
Contenitore antiurto <i>Shockproof shell</i>	PP
Peso <i>Weight</i>	6,2 KG
Caricatore da rete automatico <i>Automatic charger</i>	SI
Dimensioni L / H / P <i>Dimensions: L / H / W:</i>	30 / 21 / 16 cm

**New
boosted
version.**



RP 590

REAL POWER



**Nuova
versione
potenziata!**

**Caricatore intelligente
interno**

394 85 682

12 Volt 2000 PEAK AMPS



“Real Power” Battery

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di uscita <i>Output voltage</i>	12 V.
Ampere di picco <i>Peak Amps</i>	2000 A.
Batteria Real Power <i>Real Power Battery</i>	12V 20Ah
Ampere di avviamento <i>Starting Amps</i>	600 A.
Caricatore da rete automatico: <i>Automatic internal wall charger</i>	Input 100V – 240V AC Output 13,7V 1,5A DC
Cavo accendisigaro <i>Lighter cable</i>	Si
Pinze isolate <i>Insulated Grips</i>	Si
Tipo di cavo <i>Cable</i>	4AWG
Lunghezza cavi <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for Polarity Inversion</i>	NO
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	NO
Luce di cortesia alogena <i>Halogen courtesy light</i>	SI
Porta accendisigari <i>Cigarette lighter</i>	12V
Porta USB <i>USB access</i>	5V 250mA
Contenitore antiurto <i>Shock resistant shell</i>	PP
Peso <i>Weight</i>	8 KG
Dimensioni L / H / P <i>Dimensions: L / H / W:</i>	36 / 32 / 19 cm

**New
boosted
version!**

**Internal intelligent
charger**



RP 600

REAL POWER



**NUOVA VERSIONE
POTENZIATA!
CON ALIMENTATORE
INTELLIGENTE DA 3,3 AMP.
PER OTTIMIZZARE LA CARICA
DELLE BATTERIE GENESIS
(TEMPO DI CARICA E PRESTAZIONI)**

394 85 601

12 Volt 2200 PEAK AMPS



“GENESIS” Battery

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di uscita <i>Output voltage</i>	12 V.
Ampere di picco <i>Peak Amps</i>	2200 A.
Batteria Genesis <i>Genesis Battery</i>	12V 16Ah
Ampere di avviamento <i>Starting Amps</i>	650 A.
Caricatore da rete automatico: <i>Automatic Charger:</i>	Input AC100-240V Output 14,7V 3,3A
Cavo accendisigaro <i>Lighter cable</i>	Si
Pinze isolate <i>Insulated Grips</i>	Si
Tipo di cavo <i>Cable</i>	2AWG
Lunghezza cavi <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for Polarity Inversion</i>	NO
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	NO
Luce di cortesia alogena <i>Halogen courtesy light</i>	SI
Porta accendisigari <i>Cigarette lighter</i>	12V
Porta USB <i>USB access</i>	5V 250mA
Contenitore antiurto <i>Shock resistant shell</i>	PP
Peso <i>Weight</i>	8 KG
Dimensioni L / H / P <i>Dimensions: L / H / W:</i>	36 / 32 / 19 cm

**New “boosted” version!
“Clever” 3,3A Power supply
to optimize GENESIS battery
charge (both charging
time and performance)**

