



Sistemi di assistenza parcheggio Piattaforma prodotti Park Master 0350

L'offerta di sicurezza ai proprietari dei veicoli e la prevenzione di tragici incidenti stanno alla base della missione di Cobra.

Cobra Park Master misura la distanza tra l'ostacolo e il veicolo e avvisa il conducente attraverso un segnale acustico, consentendo di evitare collisioni, proteggere le persone e agevolare la guida e il parcheggio. Utilizza sensori a ultrasuoni montati sui paraurti per rilevare gli ostacoli. Un segnale acustico di avviso, di frequenza crescente, viene trasmesso al conducente a mano a mano che si avvicina all'ostacolo.

Il sistema di parcheggio a incasso è stato progettato per avere i sensori completamente allineati al paraurti e ottenere un'installazione finale dall'effetto paragonabile allo stile dei componenti originali. Il sistema può essere installato su tutti i tipi di veicolo, compresi camper, auto passeggeri e veicoli commerciali. È compatibile con sfere da traino e ruote di scorta.



- Zona di massima allerta
- Zona di allerta
- Zona di sicurezza

AM0356

- ✓ Sistema di assistenza parcheggio anteriore a 4 sensori con tecnologia a ultrasuoni
- ✓ Dispositivo comfort e di sicurezza che trasmette al conducente un segnale di avvertimento a mano a mano che si avvicina all'ostacolo



Vantaggi

- ✓ Facile integrazione nel veicolo
- ✓ Sensori di dimensioni ridotte: Ø 17 mm
- ✓ Procedura di configurazione semplice
- ✓ Soluzione con montaggio a incasso
- ✓ Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

Posizionamento del prodotto

Tempo di installazione

da 1 a 5 (1=20 minuti)



Sicurezza

da 1 a 5



Comfort

da 1 a 5



Componenti principali del kit

Unità centrale

4 sensori anteriori

Cablaggio a nastro universale

Altoparlante

Manuali utente e di installazione

Caratteristiche operative

Rileva gli ostacoli davanti al veicolo

Un segnale acustico di avviso, di frequenza crescente, viene trasmesso al conducente a mano a mano che si avvicina all'ostacolo.

Vi sono 3 zone di allerta:

160 / 120 cm zona di sicurezza

120 / 30 cm zona di allerta

30 / 0 cm zona di massima allerta (il segnale acustico è continuo)

Dati prodotto

Tensione di esercizio nominale (VDC): 12

Tensione di esercizio (VDC): da + 9 a + 16

Temperatura max. di esercizio unità centrale (°C): + 85

Temperatura min. di esercizio unità centrale (°C): - 40

Consumo energetico (mA): < 14
(a 12 V DC)

Dimensioni unità centrale (mm): 70 x 75 x 30

Dimensioni sensori (mm):

Ø foro paraurti 17

Ø max del sensore 17

Peso (g):

Unità centrale 80

seniore 15

Origine: fabbricato in Italia

Garanzia: 24 mesi

Conformità normativa

ISO 17386 Seconda edizione 2010/03/15 (MALSO)

Omologazioni

ECER 10

Accessori (* ultima cifra non necessaria per l'ordine)

RV0452NMSK*: set sensori Ø 17 mm

AM0026EUSA*: Display per sistema di assistenza parcheggio anteriore

Imballo

Scatola di cartone

Dimensioni confezione singola (mm) 186 x 143 x 85

Peso confezione singola (g): 425

Pezzi per confezione spedita (n°): 16