

The **SIR 010** is the new universal MED siren suitable for all kind of alarms.
It accepts either the NEGATIVE or the POSITIVE controls (fix for the duration of the alarm cycle).
It can be installed also as an additional siren to the self fed main one.

MAINTENANCE: The **SIR 010** unit is totally maintenance free. When washing the engine, protect it adequately.

WARRANTY CONDITIONS: The technical warranty has a duration of 24 months from the date of installation, ex-works, covering the parts which A.E.B. S.p.A. considers to be faulty, according to its own indisputable judgement. This warranty does not cover external labour costs and any other costs whatsoever. The CERTIFICATE OF INSTALLATION of the paired central unit is valid also as WARRANTY after having been filled in, signed and completed with the label containing the code number of the siren.

IMPORTANT!! A.E.B. S.p.A. is NOT RESPONSIBLE and the GUARANTEE is void in the event of inappropriate use of the equipment or parts thereof tampering with or connected to unsuitable equipment.

TECHNICAL FEATURES:

Power supply	: 12 V (nominal value)
Power consumption (mean values)	: 0 mA (at rest)
	: < 300 mA (on alarm)
Temperature range	: from -40° C to +85° C
Protection	: IP 67 (IEC 529 1989 - DIN 40050 - EN 60529)

TYPE APPROVAL:

The siren is homologated to the European Directive **2006/28/CE** concerning the electromagnetic compatibility (interferences and noises) with the number: **e24 03 1793**



SIR 010 est la nouvelle sirène universelle MED apte à être installée sur toutes les centrales d'alarme.
Elle accepte soit les commandes NEGATIVES soit celles POSITIVES (fixes pour toute la durée de l'alarme).
Elle peut être utilisée aussi comme sirène auxiliaire en ajout à celle principal auto alimentée.

ENTRETIEN: La **SIR 010** ne nécessite aucun entretien. En cas de lavage du moteur veiller à la protéger.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie technique est applicable pendant 24 mois à compter de la date d'installation franco usine, aux pièces considérées comme défectueuses à la seule appréciation de A.E.B. S.p.A. Les frais de main-d'œuvre externe de même que tout autre frais de quelque nature que ce soit ne sauraient être couverts par la garantie. Le CERTIFICAT D'INSTALLATION de la central d'alarme rempli, signé et contenant l'étiquette du numéro de matricule de la sirène est valable aussi pour la GARANTIE du produit.

IMPORTANT!! A.E.B. S.p.A. decline toute responsabilité et suspend la GARANTIE dans le cas d'utilisation impropre du produit ou d'une partie de celui-ci, d'endommagement ou d'accouplement à des dispositifs non prévus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Tension d'alimentation	: 12 V (nominale)
Absorption de courant (valeurs moyennes)	: 0 mA (au repos)
	: < 300 mA (avec système enclenché)
Plage de température	: de -40° C à +85° C
Protection	: IP 67 (IEC 529 1989 - DIN 40050 - EN 60529)

HOMOLOGATION:

La sirène est homologuée selon la Directive Européenne **2006/28/CE** concernant la compatibilité électromagnétique (brouillages et perturbations) avec le numéro: **e24 03 1793**



La **SIR 010** es la nueva sirena universal MED utilizable con todas las alarmas.
Acepta mandos NEGATIVOS o POSITIVOS (fijos durante todo el ciclo de alarma).
Puede ser utilizada como sirena auxiliar también, junto a la sirena principal autoalimentada.

MANTENIMIENTO: La **SIR 010** no necesita ningún tipo de mantenimiento.

¡ATENCIÓN! Si se lava el motor, es necesario proteger adecuadamente la sirena.

CONDICIONES DE GARANTÍA: La garantía técnica tiene una duración de 24 meses desde la fecha de instalación, franco fábrica, para aquellas partes que el juicio incontrovertible de A.E.B. S.p.A. considere defectuosas.
En este tipo de cobertura, quedan excluidos los gastos de mano de obra externa y cualquier otro tipo de gasto.
El CERTIFICADO DE INSTALACIÓN de la central de alarma combinada, llenado y firmado, que incluye la etiqueta con el número de matrícula de la sirena es válido también para la GARANTÍA del producto.

¡IMPORTANTE! A.E.B. S.p.A. declina cualquier responsabilidad y suspende la GARANTÍA en caso de un uso indebido del producto o de parte del mismo, de violación o de combinación con dispositivos no previstos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión de alimentación	: 12 V (nominales)
Absorción de corriente (valores medios)	: 0 mA (en reposo)
	: < 300 mA (en alarma)
Protección	: IP 67 (IEC 529 1989 - DIN 40050 - EN 60529)

HOMOLOGACIONES:

La **SIR 010** ha sido homologada de acuerdo con la Directiva Europea **2006/28/CE** relativa de las pruebas de EMC con el n. **e24 03 1793**

