



SCHEDA TECNICA

COD. 10146 DIESEL CLEANER XXL

Aggiornata ad Agosto 2022

SETTORE DI APPLICAZIONE

ADDITIVO PER GASOLIO DI MOTORI DIESEL

FORMATO

LIQUIDO IN FLACONE 1000 ML. Additivo gasolio concentrato.

DESCRIZIONE

ADDITIVO NANOTECNOLOGICO CONCENTRATO PER GASOLIO A 4 FUNZIONI.

LUBRIFICA, DETERGE, PROTEGGE E LIBERA FAP E DPF.

IL PACCHETTO CONCENTRATO DI NANOPARTICELLE CREA UN FILM AD ALTA RESISTENZA CHE LUBRIFICA IN MODO DURATURO LA POMPA DEL SERBATOIO, QUELLA DI ALTA PRESSIONE E GLI INIETTORI. INOLTRE OTTIMIZZA PRESTAZIONI E CONSUMI E PROTEGGE DA ECCESSIVA USURA TUTTE LE PARTI IN MOVIMENTO.

PRESERVA E PROTEGGE DA INCROSTAZIONI E AGENTI CORROSIVI.

PULISCE A FONDO LA POMPA DEL SERBATOIO, QUELLA DI ALTA PRESSIONE, GLI INIETTORI E LE SEDI DELLE VALVOLE RIPORTANDOLI ALLA MASSIMA EFFICIENZA POSSIBILE.

PROTEGGE E PREVIENE DALLA FORMAZIONE DI ALGHE E BATTERI.

AIUTA EFFICACEMENTE A LIBERARE IL FAP/DPF DA INTASAMENTO.

USO

- Per la pulizia di serbatoio, impianto, pompe, iniettori e sedi delle valvole, attendere che il mezzo entri in riserva, versare tutto il contenuto nel serbatoio e lasciare agire per almeno 10 chilometri prima di fare rifornimento.

- Per la pulizia dei filtri antiparticolato versare il prodotto in metà serbatoio circa e percorrere 10 chilometri circa mantenendo un regime di giri del motore medio alto, rispettando i limiti di velocità. Per una vettura si intende di procedere in terza a 2000 giri circa per permettere al motore di scaldare sufficientemente da forzare l'auto rigenerazione. Si consiglia di procedere e di non stare fermi per garantire il corretto raffreddamento del motore.

- Per il trattamento sia di prevenzione di alghe e batteri che di pulizia dell'impianto e motore, diluire il prodotto in un massimo di 700 litri di gasolio.

- Per sola prevenzione di alghe e batteri diluire il prodotto in un massimo di 500 litri di gasolio, per una terapia d'urto diluire due flaconi in un massimo di 1000 litri di prodotto.

Per mantenere in piena efficienza l'impianto di alimentazione si consiglia di utilizzare il prodotto ogni 4/6 mesi.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO : liquido

COLORE : ambrato

DENSITA': 0,75 kg/l (+/- 0,05) a 20°C

INFIAMMABILITA': < 23°C

AVVERTENZE!

- Tutti i prodotti della linea Evolution, Masterpower ®, RUN ® e OK Bike ® sono stati studiati, progettati e testati per dare il massimo supporto e risultato possibile. Tuttavia non possono garantire pieno successo ai risultati desiderati in quanto possono concorrere numerose interferenze esterne.
- Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.
- Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.
- Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.
- Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.