



Nome prodotto	FAP-DS
Codice	10153
Linea	Automotive
Settore di applicazione	Veicoli diesel con FAP/DPF
Formato	500 ml

Descrizione prodotto

FAP-DS è un additivo nanotecnologico professionale per gasolio, formulato per favorire la rigenerazione del filtro antiparticolato (FAP/DPF) senza necessità di smontaggio.

La sua formulazione abbassa la temperatura di combustione della fuliggine, facilitando i processi di rigenerazione anche in condizioni di utilizzo urbano o a basso carico, dove la rigenerazione spontanea risulta difficoltosa.

L'uso regolare mantiene puliti ed efficienti il filtro antiparticolato, il catalizzatore e la turbina, supportando il corretto funzionamento dell'intero sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

Studiato per i carburanti moderni, incluso il B30. Indicato sia per uso preventivo che come trattamento d'urto.

Modo d'uso

Versare 500 ml di FAP-DS direttamente nel serbatoio:

- Su un pieno fino a 60 litri di gasolio per utilizzo preventivo.
- Su circa 20 litri di gasolio per trattamento d'urto su FAP molto sporco.

In modalità d'urto, guidare per circa 20 minuti mantenendo il motore a 2.500–3.000 giri/min.

Ripetere il trattamento ogni 3.000 km in utilizzo prevalentemente urbano, oppure ogni quattro rifornimenti; ogni 4.000–5.000 km in utilizzo misto o extraurbano.



Caratteristiche tecniche	
Confezione	Liquido in flacone da 500 ml
Colore	Trasparente
Densità	0,82 g/cc ($\pm$ 0,05) a temperatura ambiente

AVVERTENZE!

FAP-DS è sviluppato e testato per offrire il massimo supporto tecnico e funzionale. Tuttavia, il risultato finale può essere influenzato da variabili esterne non controllabili dal produttore, tra cui lo stato di usura del FAP e le condizioni del motore. Prima dell'uso, è obbligatorio leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative a manipolazione, trasporto, stoccaggio, dispositivi di protezione individuale e gestione in caso di emergenza, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza del prodotto.

I dati tecnici riportati si basano sulle conoscenze disponibili alla data di redazione della presente scheda.

Considerando i molteplici ambiti di applicazione e le condizioni operative non controllabili, nessuna responsabilità può essere assunta per risultati non conformi o usi impropri del prodotto.