


SCHEMA DI CONNESSIONE  
CONTACTS ALLOCATION  
KONTAKTBELEGUNG  
AFFECTATION DES CONTACTS



**Connettori 13 poli 12V Norma ISO 11446** 13 pins connectors 12V ISO 11446  
**13-polige 12V Verbindungen gemäß ISO 11446** Connecteurs 13 broches 12V Norme ISO 11446

Contatto n° Contact no Kontakt Nr. Contact n°	Funzione Function Funktion Fonction	Sezione Cavo Cable Diameter Kabeldurchmesser Couleur Câble	Colore cavo Colour Kabelfarbe Couleur câble
1	Indicatori di direzione SINISTRA Indicators LEFT Fahrtrichtungsanzeiger LINKS Indicateurs de direction GAUCHE	1,5 mm <sup>2</sup>	Giallo Yellow Gelb Jaune
2	Luce retro-nebbia Rear fog light Nebelschlussleuchte Lumière feu de brouillard arrière	1,5 mm <sup>2</sup>	Blu Blue Blau Bleu
3	Massa per contatti da n°1 a n°8 Earth for contacts 1 to 8 Masse für Kontakte 1 bis 8 Masse pour contact du n°1 au n°8	2,5 mm <sup>2</sup>	Bianco White Weiss Blanc
4	Indicatori di direzione DESTRA Indicators RIGHT Fahrtrichtungsanzeiger RECHTS Indicateurs de direction DROIT	1,5 mm <sup>2</sup>	Verde Green Grün Vert
5	Luce di posizione , luci di ingombro , illuminazione targa DESTRA Side lights, end outmarker lights, numberplate light RIGHT Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte RECHTS Feux de positions, feux d'encombrement, éclairage plaque DROITE	1,5 mm <sup>2</sup>	Marrone Brown Braun Marron
6	Luci di stop Brake lights Bremslichter Feux stop	1,5 mm <sup>2</sup>	Rosso Red Rot Rouge
7	Luce di posizione , luci di ingombro , illuminazione targa SINISTRA Side lights, end outmarker lights, numberplate light LEFT Schlussleuchte, Umriss-Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte LINKS Feux de positions, feux d'encombrement, éclairage plaque GAUCHE	1,5 mm <sup>2</sup>	Nero Black Schwarz Noir
8	Luci di retromarcia Reverse light Rückfahrleuchte Feux de marche arrière	1,5 mm <sup>2</sup>	Rosa Pink Rosa Rose
9	Positivo di alimentazione diretto da batteria Positive direct from battery Pos. Stromspeisung direkt von Batterie Positif d'alimentation directe de batterie	2,5 mm <sup>2</sup>	Arancio Orange Orange Orange
10	Positivo di alimentazione sotto chiave avviamento Positive ignition key on Pos. Stromspeisung mit Zündschlüssel Positif d'alimentation sous clefs de mise en route	2,5 mm <sup>2</sup>	Grigio Grey Grau Gris
11	Massa di ritorno per contatto n°10 Return earth contact no. 10 Rückkehrmasse für Kontakt Nr. 10 Masse de retour pour contact n°10	2,5 mm <sup>2</sup>	Bianco/NEro White/Black Weiss/Schwarz Blanc/Noir
12	Segnalazione collegamento rimorchio Signalling connection to trailer Kontrollleuchte Anschluss Anhänger Signalisation raccordement remorque		
13	Massa di ritorno per contatto n°9 Return earth for contact no. 9 Rückkehrmasse /Retourmasse für Kontakt Nr. 9 Masse de retour pour contact n°9	2,5 mm <sup>2</sup>	Bianco/Rosso White/Red Weiss/Rot Blanc/Rouge