

## micrologic® PREMIUM 101

### grasso fluido ad alto rendimento

Lubrificante ad alto rendimento completamente sintetico, con PTFE per la lubrificazione a lungo termine.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Grasso ad alta aderenza.
- Ottima penetrazione.
- Stabilità termica (-40°C a + 150°C).
- Alta resistenza alla corrosione.
- Non indurisce e non si incolla.
- Resistente all'acqua calda e fredda.
- Riduce l'attrito e l'usura.
- Profumato.

#### AREA DI UTILIZZO:

- Giunti elastici, cerniere, parti scorrevoli, guide dei sedili, tiranteria, meccanica delle porte e del cofano.

#### APPLICAZIONE

##### Quando:

- Per la lubrificazione e la protezione dei componenti.
- Ad ogni ispezione/ manutenzione.

##### Uso:

- Agitare il flacone fino a sentire sbattere le sfere in esso contenute.
- Spruzzare uniformemente da una distanza di ca. 20 cm e lasciare agire per qualche minuto. Se è necessario ripetere l'operazione. Spruzzare a distanza ravvicinata per aumentare l'effetto penetrante.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Grasso fluido ad altro rendimento	300 ml	101 00300AB	24
Cestino completo micrologic®		130 000	1

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.  
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG | D-82515 Wolfratshausen