

micrologic® PREMIUM 102

Olio ad alto rendimento

Lubrificante ad alto rendimento a base di olio e completamente sintetico. Alto potere d'adesione (effetto artiglio) per lubrificazioni a lungo termine.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Olio fluido ad alta aderenza.
- Stabilità termica (- 40°C + 150°C).
- Idrorepellente e resistente alla corrosione.
- Straordinario effetto penetrante.
- Non indurisce e non incolla.
- Trasparente con gradevole profumazione.
- Effetto di lunga durata.

AREA DI UTILIZZO:

- Compatibile con tutti i materiali sintetici.
- Lubrificazione a lungo termine dei componenti e meccanismi di precisione, cavi Bowden, cilindretti di chiusura e serratura.

APPLICAZIONE

Quando:

- Su tutti i meccanismi dove un grasso risulta troppo denso.
- Ad ogni ispezione/manutenzione.

Uso:

- Agitare il flacone per alcuni secondi.
- Pulire le superfici da trattare.
- Spruzzare uniformemente da una distanza di ca. 20 cm. Se necessario ripetere l'operazione.
- Utilizzabile anche a temperature sotto lo 0°C.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Olio ad alto rendimento	300 ml	102 00300AB	24
Cestino completo micrologic®		130 000	1

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG | D-82515 Wolfratshausen