

## micrologic® PREMIUM 113

### Protezione freni

Sostanza attiva completamente sintetica, antiossidante e anticorrosiva per la manutenzione e riparazione dell'impianto frenante nel lungo termine.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alta resistenza alle temperature da - 50° a + 1400°.
- Esente da punto di sgocciolamento.
- Ottima aderenza contro il sale e agli spruzzi d'acqua.
- Il "flusso a freddo" ci garantisce la continua permanenza.
- Alta protezione anticorrosiva.
- Attenuatore di fischio e vibrazione.
- Rispetta le normative ambientali.

#### AREA DI UTILIZZO:

- Impianto frenante.
- Eccellente tra il mozzo ruota e i cerchi in lega.

#### APPLICAZIONE

##### Quando:

- In fase di sostituzione o riparazione dell'impianto frenante a disco o a tamburo.
- Nel caso di stridio delle pastiglie dei freni.
- Ideale sulle bandelle arresto porta.
- Nei punti di scorrimento dei tiranti del freno a mano.
- Ad ogni ispezione/manutenzione.

##### Uso:

- Pulire i punti di scorrimento e d'appoggio con il pulitore attivatore TUNAP 115-917.
- La sostanza viene erogata tramite una valvola speciale collegata ad un pennello che permette una precisa applicazione.
- Non applicare la sostanza sulla superficie d'attrito (impasto) della pastiglia.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Protezione freni	200 ml	113 00200AB	12
Cestino completo micrologic®		130 000	1
Cestino Human Technology®		930 000	1
Cestino completo Human Technology®		960 000	1