

micrologic® PREMIUM 142

Ermetizzante radiatore

Protegge il circuito di raffreddamento dalle perdite e assicura un buon funzionamento dell'impianto. Compatibile anche con i nuovi tipi di antigelo a base di glicerina.



Note speciali:

- In caso d'impianti con presenza di filtri, non può essere usato un ermetizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Compatibile con tutti i tipi di antigelo a base di glicole e glicerina.
- Protegge l'impianto dalle perdite.
- Ermetizza in modo duraturo perdite e micro perdite.
- Previene le trasudazioni dalle guarnizioni dell'impianto di raffreddamento.
- Compatibile con parti in gomma, plastica, metalli non ferrosi e metalli leggeri.

AREA DI UTILIZZO:

- Impianto di raffreddamento e riscaldamento.
- Ideale anche per impianti di raffreddamento a circuito chiuso.

APPLICAZIONE

Quando:

- In caso di perdite della guarnizione della testa, dalle giunzioni dei tubi flessibili o dai manicotti.
- In caso di micro perdite nelle testate motori e nei blocchi motore.
- Nel caso di perdite d'acqua dal radiatore.

Uso:

- Agitare il flacone ed inserire la sostanza nel circuito di raffreddamento a motore caldo.
- Tenere acceso il motore e portarlo ad temperatura di esercizio (90°).
- Spegnerne il motore.
- Controllare il livello del liquido di refrigerante e se necessario rabboccare.
- Dosaggio: sufficiente per circuiti fino a 10 lt. di liquido di raffreddamento.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Ermetizzante radiatore	300 ml	142 00300AB	24