

micrologic® PREMIUM 157

Pulitore interno motore

Pulitore interno motore innovativo, privo di solventi e a base di tensioattivi estremamente fluidi. Contiene additivi per la lubrificazione dei componenti durante la pulizia.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Privo di solventi (cloro, fosfato e nitrato).
- Contiene detergenti estremamente fluidi con ottimi risultati di pulizia.
- Previene danni al motore a causa di condotte e fori otturati.
- Contiene additivi per la lubrificazione dei componenti durante la pulizia.
- Smaltimento assieme all'olio esausto.

AREA DI UTILIZZO:

- Circuito dell'olio motore.

APPLICAZIONE

Quando:

- Per la risoluzione di problemi in caso di ritardato cambio dell'olio.
- Per la rimozione di depositi di morchia e olio esausto.
- In caso di cali di compressione nell'area degli anelli dei pistoni.
- In caso di rumorosità delle punterie idrauliche

Uso:

- Versare TUNAP 157 nell'olio motore caldo prima di effettuare il cambio dell'olio.
- Verificare il corretto livello dell'olio.
- Lasciare il veicolo in moto a basso regime per 20/30 min. Successivamente spegnere il motore e provvedere prontamente alla sostituzione dell'olio e filtro dell'olio.
- Un flacone è sufficiente per motori con una capacità da 3l a 6l d'olio motore.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Pulitore interno motore	400 ml	157 00400AB	12