

micrologic® PREMIUM 184

Additivo per sistemi filtro antiparticolato

Innovativa sostanza concentrata, per l'abbassamento delle temperature di combustione della fuliggine nel filtro antiparticolato. Permette l'abbattimento della fuliggine anche a basse temperature dei gas di scarico, causato dai stili di guida non idonei, es. Stop & Go.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Facilita la combustione del particolato e della fuliggine, a basse temperature dei gas di scarico, causate dai stili di guida non idonei e frequenti Stop & Go.
- Favorisce il processo di rigenerazione anche in condizioni di marcia sfavorevole.

AREA DI UTILIZZO:

- Su tutti i veicoli diesel con filtro DPF di serie o filtri antiparticolato montato a posteriori.

APPLICAZIONE

Quando:

- Per la prevenzione dopo la pulizia del filtro antiparticolato con TUNAP 131-132.
- Per la prevenzione sulle vetture diesel con filtro antiparticolato che per i stili di guida non idonei, es. Stop & Go non effettuano la rigenerazione correttamente.

Uso:

- Versare il contenuto del flacone ogni 3 pieni nel serbatoio. Il serbatoio deve contenere minimo 10 litri di carburante.
- Non sovradosare.
- Non utilizzare la sostanza su vetture con additivazione di serie (vetture munite di filtro FAP, brevetto PSA).

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Additivo per sistemi filtro antiparticolato	100 ml	184 00100AV	24