

Product Information

188_PI_20140926



micrologic® PREMIUM 188

Stabilizzante Diesel

Combinazione innovativa di principi attivi adatta a tutti i motori alimentati a gasolio con o senza DPF/FAP. Migliora l'avviamento del motore dopo un lungo periodo di fermo del motore.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ritarda l'invecchiamento del combustibile generato dall'ossidazione.
- In caso di presenza di acqua previene la corrosione.
- Mantiene pulito il sistema di alimentazione.
- Aumenta il numero di cetano
- Migliora l'avviamento del motore dopo un lungo periodo di fermo veicolo.
- Perfetta compatibilità e miscibilità con diverse percentuali di diesel e bio-diesel (FAME).

AREA DI UTILIZZO:

- Per tutti i motori alimentati a gasolio.
- Per veicoli fermi per un lungo periodo.
- Per vetture d'epoca.
- Per motori nautici.
- Per motori statici (cogenerazione).

APPLICAZIONE

Quando:

- Per la conservazione e protezione del carburante da invecchiamento e ossidazione.
- Per facilitare l'avviamento dei veicoli per un lungo periodo.

Uso:

- Versare il contenuto del flacone nel serbatoio.
- Rapporto di dosaggio ottimale: 150 ml su 50l di carburante.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Stabilizzante diesel	150 ml	18800150	12

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG | D-82515 Wolfratshausen