

Product Information

322_PI_20140218



TUNAP - 322

Viscosità

Moderna combinazione di sostanze attive per tutti i motori a combustione, per la riduzione del consumo d'olio e dell'attrito che provoca l'usura del motore.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Assicura la classe di viscosità fino al successivo cambio d'olio.
- Assicura e stabilizza il velo lubrificante anche con un estremo carico, grazie all'OMC2.
- Protegge da consumo e perdite d'olio.
- Risponde alle più rigide norme per gli oli sintetici.

AREA DI UTILIZZO:

- È una sostanza per tutti gli oli motore a base minerale o di sintesi, di tutte le classi di viscosità "multigrade".
- Raccomandato per tutti i motori a benzina e diesel, con o senza catalizzatore o filtro DPF/FAP.

APPLICAZIONE

Quando:

- Riduzione ottimale del consumo d'olio.
- Ripristino della pressione dell'olio.
- Assicura una marcia del motore tranquilla.
- In caso di elevato consumo o perdita di olio.
- In caso di scarsa viscosità dell'olio.
- In caso di picchietto delle valvole.

Uso:

- Sufficiente fino a 4,5 l di olio motore.
- Dosaggio: fino al 20% della capacità olio del motore.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Viscosità	300 ml	322030C	24

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG | D-82515 Wolfrahtshausen