

TUNAP - 323

Sistema trasmissione cambio

E' una protezione di lunga durata per elevatissimi carichi termici, statici e dinamici nel gruppo trasmissione-cambio.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Riduce l'attrito grazie alla presenza di OMC2.
- Stabilizza la viscosità.
- Ritarda l'invecchiamento dell'olio.
- Protegge dalla corrosione.
- Marcia silenziosa e scorrevole.

AREA DI UTILIZZO:

- Gruppo trasmissione-cambio, adatto per l'olio del cambio sia a base minerale che sintetica.

APPLICAZIONE

Quando:

- Nel caso di cambio rumoroso.
- Nel caso di difficile innestabilità della merce.
- In seguito alla sostituzione dell'olio del cambio.
- In seguito alla riparazione del cambio.

Uso:

- Avvitare l'apposito tubo di riempimento alla bomboletta. Aggiungere la sostanza all'olio del cambio tramite inclinamento della valvola.
- La sostanza è sufficiente per 4,5 lt. di olio del cambio (max. 10% dell'olio del cambio).
- Se cambio e differenziale sono integrati, usare solo TUNAP 323.
- La sostanza non è adatto per basi poligoliche (cioè oli non additivabili).

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Sistema trasmissione cambio	125 ml	323012X	12