

microflex®

987 Agente attivo per SCR

Il protettivo SCR microflex® 987 è progettato appositamente per l'applicazione periodica nei sistemi di catalizzatori SCR. La formulazione brevettata protegge e pulisce i sistemi di dosaggio dell'urea dalla formazione di cristalli, previene perdite di prestazione e guasti del motore, garantendo il funzionamento ottimale del sistema SCR.



Caratteristiche

- ✓ Protegge i sistemi di dosaggio dell'urea e il catalizzatore SCR dalla formazione di cristalli
- ✓ Pulisce senza compromettere lo standard delle soluzioni di urea
- ✓ Testato SGS per la conformità alla norma ISO 22241 APL
- ✓ Nessuna formazione di schiuma quando viene aggiunto ai serbatoi di urea
- ✓ Adatto all'uso in sistemi di dosaggio alimentati ad aria compressa

Benefici

- ✓ Pulisce i sistemi di dosaggio dell'urea e i convertitori catalitici SCR con prestazioni limitate a causa della formazione di cristalli
- ✓ Dosaggio semplice

Area di applicazione

- ✓ Per l'applicazione preventiva e in caso di primi segni di formazione di cristalli nei sistemi di dosaggio dell'urea e nei catalizzatori SCR. Ciò si verifica quando non vengono raggiunte le temperature necessarie per la conversione completa in ammoniaca.

Istruzioni

Premere il flacone di erogazione per riempire il dosatore del flacone con la quantità di prodotto necessaria. Quindi aggiungere la quantità dosata del contenitore/flacone alla soluzione di urea. Successivamente versare la miscela nel serbatoio di urea. Applicare periodicamente almeno a ogni rifornimento del serbatoio di urea.

Dosaggio

Prestare attenzione al dosatore sul flacone per il corretto dosaggio!

Un flacone di protettivo SCR 987 (250 ml) è sufficiente per 100 l di soluzione di urea, una tanica da 5 lt è sufficiente per 2.000 lt di soluzione di urea (dosaggio 1:400).

Il dosaggio specificato deve essere rispettato.

Indicazione

- ✓ Rispetta la normativa ISO 22241.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Agente attivo per SCR	250 ml	1106698	12 PZ

